

Lüftungsvarianten für Vieh- Anhänger



Lüftung | unten Varianten für V25

2 Lüftungen (600 mm)



4 Lüftungen (600 mm)



6 Lüftungen (600 mm)



Nur möglich ohne Seitenausladesteg bzw. -tür.

Lüftung | unten

Varianten für V26 – V33

2 Lüftungen (1100 mm)



4 Lüftungen (2 x 1100 mm, 2 x 600 mm)



Nur möglich ohne Seitenausladesteg bzw. -tür.

Lüftung | unten

Varianten für V36 - V40

2 Lüftungen (1100 mm)



4 Lüftungen (2 x 1100 mm, 2 x 600 mm)



6 Lüftungen (2 x 1100 mm, 4 x 600 mm)



Nur möglich ohne Seitenausladesteg bzw. -tür.

Lüftung | unten

Varianten für V45 – V55

2 Lüftungen (1100 mm)



4 Lüftungen (1100 mm)



6 Lüftungen (1100 mm)



Nur möglich ohne Seitenausladesteg bzw. -tür.

Lüftung | oben

Varianten für VD30 – VD33

2 Lüftungen (1100 mm)



4 Lüftungen (2 x 1100 mm, 2 x 600 mm)



Lüftung | oben

Varianten für VD36 – VD40

2 Lüftungen (1100 mm)



4 Lüftungen (2 x 1100 mm, 2 x 600 mm)



Vordere Lüftung nur möglich ohne
Seitenausladesteg bzw. -tür.

6 Lüftungen (2 x 1100 mm, 4 x 600 mm)



Vordere Lüftung nur möglich ohne
Seitenausladesteg bzw. -tür.

Lüftung | oben

Varianten für VD45 – VD55

2 Lüftungen (1100 mm)



4 Lüftungen (1100 mm)



6 Lüftungen (1100 mm)



Vordere Lüftung nur möglich ohne Seitenausladesteg bzw. -tür.